

易燃品毒害品柜参数

产品参数

型号： BC-WYRG01（带时控开关） BC-WYRG02（带时控开关、温湿度控制报警装置）

规格：(H)1840*(W)900*(D)510 mm

门型：双门/手动

锁具配置：电子密码锁，双锁配置

层板：3 块 PP 阶梯式活动层板

颜色：黄色

产品说明

本系列产品符合 Q/320205 XBB001-2014 标准，具有防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。

1、壳体全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

2、易燃品毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个 $\Phi 50\text{mm}$ 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮有 2 个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。

3、柜体设 3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白 PP，层板设有 10MM 的通气孔。

4、柜顶部中间有 $\Phi 150\text{mm}$ 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

5、防火材料：柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。

6、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开 180 度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）

7、电子锁：应符合 GB 10409—2001 中 5.4 的要求。

8、电源：应符合 GB 10409-2001 中 5.5 的要求

9、附加装置：应符合 GB 10409-2001 中 5.6 的要求。

10、通风控制装置：

a 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。

b 柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。

d 通风管道口径宜采用 $\Phi 160\text{mm}$ ，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。

11、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

12、配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。

13、温湿度控制报警装置：

柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源 AC220V $\pm$ 10%50HZ, 温度启控 0~99.9℃（用户设定），湿度启控 0~99.9%RH（用户设定）

图片

